

AGOSOLVANT

NETTOYANTS

Diluant, nettoyant pour colle néoprène.



DESTINATIONS

Dilution des colles néoprènes.
Nettoyage des outils.
Elimination des bavures de colles sèches : Néoprènes, Nitriles, Polyuréthannes, Acryliques.
Dégraissage des surfaces à coller.

AVANTAGES

- Dilution.
- Nettoyage.
- Décapage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : incolore
Point éclair : - 17°C
Densité : 0,76 environ
Température d'auto-inflammation : 280°C

MISE EN OEUVRE

Application à l'aide d'un chiffon propre sur la surface.
Travailler en pièce suffisamment ventilée.
Reboucher la boîte en fin d'utilisation pour éviter toute évaporation.

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.
BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSERVATION

Produit inflammable. 2 ans dans des emballages hermétiquement fermés et dans un local aéré.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30511310	Boîte 1 l	6	3131360524909
30511311	Bidon 5 l	1	3131360524916

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.